



زياتي إيكو أساس اكسيد احمر

الوصف:



طلاء باديء أساسه راتنج ألكيدي متوسط الجودة , يستخدم كمانع صدأ للفولاذ في الشروط الجوية المتوسطة , ويتميز بالتصاقه الممتاز واقتصاديته

الخواص الفنية:



- اللون : أحمر مائل للبنني (سيرقون)
- الوزن النوعي: 1.47 غ/سم³ -المحتوى الصلب: 77.51%
- معدل الانتشار النظري: 16 م²/ل (56 م²/كالون)
- عند سماكة 35 مكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 2 ساعة -الجفاف النهائي: 16 ساعة
- نقطة الوميض: 39 درجة مئوية
- حجم العبوة: جالون 3.5 لتر - 750 مل - 350 مل
- لتخزين: في مكان جاف, بارد, ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- *للاستخدام الداخلي والخارجي
- *التصاقه الجيدة على الفولاذ
- *مانع جيد للصدأ في الشروط الجوية لمتوسطة
- *خال من الرصاص
- *يتميز باساييته العالية
- *سهل التطبيق
- *سريع الجفاف

تعليمات الاستخدام:



يمكن التطبيق بواسطة الرول أو الفرشاة أو البخ وذلك بعد تمديده بمادة الوايت سيريت بنسبة 20-25% يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات , يدهن مباشرة على الفولاذ كطبقة أولية , ويمكن تطبيق طبقة طلاء بطانة فوقه متبوعة بطبقة طلاء لماعة (للاستخدام الخارجي والداخلي) او بطبقة طلاء نصف لماعة أو مت (للاستخدام الداخلي فقط)